

Вручную или автоматически

Установка для вакуумной упаковки SBV-1250 фирмы **Socacel** (Германия) позволяет упаковывать про-

дукты длиной до 1200 мм, окорока, колбасы, а также свинину, говядину и птицу. Для работы в автоматическом режиме машина дополнительно оснащается рольгангами, по которым продукты проходят сквозь машину. На подводящем рольганге вручную над подающей штангой укладывается

Для встраивания в цеховую транспортерную систему машина оснащена фотоэлементами и контактами для контроля образования затворов. Машина SBV-1250 изготовлена, в соответствии с сообщением производителя, в основном из нержавеющей специальной стали марки 1.4301 и мо-



Машина для вакуумной упаковки SBV-1250 изготовлена в основном из нержавеющей стали и может очищаться изнутри и снаружи мокрым способом.

упаковочный пакет. После того как форма вошла в вакуумную камеру и там была установлена в нужную позицию, происходят следующие процессы: закрытие вакуумной камеры, откачка воздуха из нее до заданного вакуума, сварка пакета при помощи запечатывающих и отрезающих шин, впуск в камеру воздуха при ее открывании, а также выдача готовой упаковки. В зависимости от мощности вакуумного насоса производительность составляет от 2 до 4 упаковок в минуту. Пользователь может регулировать температуру сварочного устройства, чтобы использовать любые виды пленки. Пакет закрывается при помощи импульсной сварки запечатывающим швом длиной до 6 мм.

может изнутри и снаружи очищаться мокрым способом. Вакуумная камера оснащена выпускным вентилем.

По требованию заказчика данная машина может поставляться в других исполнениях, таких как SBV-600 Tandem, SBV-800, SBV-1000 и SBV-1500.

www.socacel.de